


ORxxx-F32-060820

Caratteristiche elettroniche



2835 CRI Ra>80 IP20 5V




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Parametri tecnici


Tipologia Led	2835 Honglitronic
Numero led/m	60
Tensione	5V
Potenza massima	5,5 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	18mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	460	93	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	450	91	G
6000-6500K (600)	CRI Ra>80	81	93	475	96	F

Dimensioni



Specifiche

Larghezza PCB	5 mm
Altezza striscia	1,5 mm
Taglio 5V	16,7 mm (1 led)
Distanza LED	16,7 mm
Lunghezza rotella	3 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm ²

ORxxx-F32-060820

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	30s	F	3	2	060	8	2	0	
OR	40s	F	3	2	060	8	2	0	
OR	600	F	3	2	060	8	2	0	

Packaging

Parametri tecnici	
Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	20 g
Peso lordo	50 g



3 metri per rotella






1 rotella per busta

150 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni



Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.