



# ORxxx-F52-060DF2

## Caratteristiche elettroniche




Parametri tecnici	
Tipologia Led	2835
Numero led/m	60
Tensione	24V
Potenza massima	4,8 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	20mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	70°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	120°



Parametri illuminotecnici							
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica	
2700K 3step (27s)	CRI Ra>80	82	94	475	110	F	
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	80	93	500	116	F	
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	81	95	510	118	F	
6000K (65s)	CRI Ra>80	80	93	525	122	E	

## Dimensioni



Specifiche	
Larghezza PCB	8 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 24V	100 mm (6 led)
Distanza LED	16,67 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 9495LE</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

Schema tecnica

# ORxxx-F52-060DF2

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	27s	F	5	2	060	D	F	2	
OR	30s	F	5	2	060	D	F	2	
OR	40s	F	5	2	060	D	F	2	
OR	65s	F	5	2	060	D	F	2	

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	50 g
Peso lordo	95 g



5 metri per rotella



1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni



--	--	--	--

Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.