


# ORxxx-F52-140822-W6

## Elektronische Eigenschaften



[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)




### Technische Parameter

Art der LED	2835 Honglitronic
Anzahl LED/m	140
Stromspannung	24V
Maximale Leistung	11 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	23mA
Kupferdicke	105 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +50°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	120°

### Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1400	141	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1450	146	D
6000K 3step (600)	CRI Ra>80	81	93	1500	152	D

## Größe



### Spezifikationen

PCB Breite	6 mm
Höhe	1,5 mm
Schnitt 24V	50 mm (7 led)
LED Abstand	7,14 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

# ORxxx-F52-140822-W6

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	F	5	2	140	8	2	2	-W6
OR	40s	F	5	2	140	8	2	2	-W6
OR	600	F	5	2	140	8	2	2	-W6

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	520 x 170 x 330 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	45 g
Bruttogewicht	75 g



5 Meter pro Rolle






1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung



Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.