



ORxxx-F52-320OR0

Elektronische Eigenschaften



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com




Technische Parameter

Art der LED	0620
Anzahl LED/m	320
Stromspannung	5V
Maximale Leistung	8 W/m
Farb binning LED	5step MacAdam
Lebensdauer	20000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	80mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	65°C
Art des Schutzes	IP20
Abstrahlwinkel	140°

Lichttechniker parameter

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	410	57	G
4000K (400)	CRI Ra>90	90	98	405	56	G

Größe



Spezifikationen

PCB Breite	8 mm
Höhe	2 mm
Schnitt 5V	50 mm (16 led)
LED Abstand	3 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm ²

ORxxx-F52-320OR0

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300	F	5	2	320	O	R	0	
OR	400	F	5	2	320	O	R	0	

Verpackung

Technische Parameter

Größe pro Karton	395 x 160 x 310 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	103 g
Bruttogewicht	138 g



250 Meter pro Karton



5 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

