



ORxxx-F52-384OR1-W3

Caratteristiche elettroniche



www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com




Parametri tecnici

Tipologia Led	0620
Numero led/m	384
Tensione	12V
Potenza massima	7 W/m
Binning di colore del led	5step MacAdam
Durata di vita utile	20000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	12mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +45°C
Temperatura max. led (Tc)	65°C
Tipo di protezione	IP20
Angolo di emissione	140°

Parametri illuminotecnici

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	590	94	F
4000K (400)	CRI Ra>90	90	98	680	108	F

Dimensioni



Specifiche

Larghezza PCB	3 mm
Altezza striscia	2 mm
Taglio 12V	20,8 mm (8 led)
Distanza LED	2 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	3M 9495LE
Sezione del cavo	0,75 mm ²

ORxxx-F52-384OR1-W3

Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	300	F	5	2	384	O	R	1	-W3
OR	400	F	5	2	384	O	R	1	-W3

Packaging

Parametri tecnici

Dimensione cartone	520 x 170 x 330 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	73 g
Peso lordo	81 g



5 metri per rotella





1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

Certificazioni



Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.