


# ORxxx-K52-120DF1

## Elektronische Eigenschaften




[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

Technische Parameter	
Art der LED	2835
Anzahl LED/m	120
Stromspannung	12V
Maximale Leistung	9,6 W/m
Farb binning LED	3step MacAdam
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	20mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	70°C
Art des Schutzes	<u>IP65</u>
Abstrahlwinkel	120°



Lichttechniker parameter						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Energieklassifizierung
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80			900	104	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80			950	110	F
6500K 3 step (65s)	CRI Ra>80			810	94	F

## Größe



Spezifikationen	
PCB Breite	10 mm
Höhe	4 mm
Schnitt 12V	25 mm (3 led)
LED Abstand	8,33 mm
Rolle	5 m
Biadhäsiv	<u>3M 9495LE</u>
Drahtabschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>

Datenblatt

# ORxxx-K52-120DF1

## Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	30s	K	5	2	120	D	F	1	
OR	40s	K	5	2	120	D	F	1	
OR	65s	K	5	2	120	D	F	1	

## Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	525 x 215 x 430 mm
Menge pro Karton	50
Reingewicht	250 g
Bruttogewicht	300 g



5 Meter pro Rolle






1 Rolle pro Umschlag

250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

## Zertifizierung



Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.