ORxxx-TL252-13081H

Elektronische Eigenschaften



2835 CRI Ra>80 IP67 230V

Orizzonte LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Technische Parameter	
Art der LED	2835
Anzahl LED/m	130
Stromspannung	230V
Maximale Leistung	17 W/m
Lebensdauer	50000h
Betriebsstrom (einzelne LED)	7mA
Kupferdicke	70 µm
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Maximale Temperatur LED	75°C
Art des Schutzes	IP67
Abstrahlwinkel	120°



Lichttechniker parameter						
CCT	**CRI**	**Rf**	**Rg**	**Lm/m**	**Lm/W**	**Energieklassifizierung**
3000K (300T)	CRI Ra>80	80	91	1700	111	E
4000K (400T)	CRI Ra>80	84	91	1800	118	E

Größe



Spezifikationen	
PCB Breite	12 mm
Höhe	4,5 mm
Schnitt 230V	100 mm (13 led)
LED Abstand	7,69 mm
Rolle	25 m
Biadhäsiv	3M 9495LE
Drahtabschnitt	0,75 mm^2

Datenblatt

ORxxx-TL252-13081H

Palette

Version	Temperatur	IP Bewertung	Streifenlänge	PCB Farbe	LED/m	LED Typ	Hersteller Code	Stromspannung	Verschieden
OR	300T	L	25	2	130	8	1	H	
OR	400T	L	25	2	130	8	1	H	

Verpackung

Technische Parameter	
Größe pro Karton	460 x 450 x 290 mm
Menge pro Karton	10
Reingewicht	1770 g
Bruttogewicht	2070 g



25 Meter pro Rolle



1 Rolle pro Umschlag



250 Meter pro Karton

Orizzonte Benutzer Papierboxen LED Streifen kämpfen für eine plastikfreie Welt.

Zertifizierung

Datenblatt

Die bereitgestellten technischen Daten dienen nur als Referenz; die Werte der Daten sind nicht garantiert. Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.