


# ORxxx-TL52-060822


## Caratteristiche elettroniche



Parametri tecnici	
Tipologia Led	2835 Honglitronic
Numero led/m	60
Tensione	24V
Potenza massima	14,4 W/m
Binning di colore del led	3step MacAdam
Durata di vita utile	50000h
Corrente di funzionamento (singolo LED)	60mA
Spessore rame	70 µm
Temperatura d'esercizio	-10°C ~ +50°C
Temperatura max. led (Tc)	75°C
Tipo di protezione	<u>IP67</u>
Angolo di emissione	120°

Parametri illuminotecnici							
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe energetica	
4000K (400T)	CRI Ra>80			1200	93	F	
6000K (600T)	CRI Ra>80			1150	89	G	

## Dimensioni



Specifiche	
Larghezza PCB	12 mm
Altezza striscia	4,5 mm
Taglio 24V	100 mm (6 led)
Distanza LED	16,67 mm
Lunghezza rotella	5 m
Biadesivo	<u>3M 5604A VHB</u>
Sezione del cavo	0,75 mm <sup>2</sup>

Scheda tecnica

# ORxxx-TL52-060822

## Gamma

Versione	Temperatura	Grado IP	Lunghezza strip	Colore PCB	Led/m	Tipologia LED	Cod. Produttore	Tensione	Varie
OR	400T	L	5	2	060	8	2	2	
OR	600T	L	5	2	060	8	2	2	

## Packaging

### Parametri tecnici

Dimensione cartone	525 x 215 x 430 mm
Quantità per cartone	50
Peso netto	350 g
Peso lordo	400 g



5 metri per rotella




1 rotella per busta

250 m per cartone

Orizzonte utilizza confezioni e bobine di carta a sostegno della lotta per un mondo plastic-free.

## Certificazioni



Scheda tecnica

Le schede tecniche fornite sono solo di riferimento; i valori dei dati non sono garantiti. Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso.